





z pasji i szacunku do drewna....

Firma WIATRAK zajmuje się produkcją najwyższej jakości drewnianych drzwi zewnętrznych ocieplanych.

Doświadczenie zdobyte w ciągu 30 lat konstruowania drzwi oraz wprowadzenie najnowszych maszyn sterowanych numerycznie zaowocowało osiągnięciem najwyższej dokładności i jakości wykonywanych produktów.

Gwarantujemy najlepsze parametry w porównaniu do wyrobów oferowanych przez inne firmy.



tworzymy naszą firmę



30 lat rzemiosła




nowoczesne rozwiązania

Spis treści

<i>Drzwi płytowe</i>	6-7
<i>Drzwi płytowe frezowane</i>	34-35
<i>Drzwi ramiakowe</i>	38-39
<i>Drzwi pasywne</i>	56-57
<i>Wykonania niestandardowe</i>	62-63
Informacje techniczne	86
Akcesoria	87-88
Systemy otwierania drzwi z antabami	89
Kolorystyka	91
Szyby	92-93
Zamek biometryczny	94-95
Cennik	97

*najwyższa jakość
drzwi drewnianych*



drzwi płytowe

Proste linie i eleganckie,
minimalistyczne wykończenia



nowoczesne

Prezentacja oferty 8-27

Specyfikacja techniczna 28-33



szyba piaskowana



szyba reflex



szyba piaskowana



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex

DP 1

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3360,-	4660,-	5660,-

DP 2

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3310,-	4610,-	5610,-

DP 3

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3690,-	4990,-	5990,-

DP 4


D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3400,-	4700,-	5700,-

DP 5

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3600,-	4900,-	5900,-

DP 7

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3690,-	4990,-	5990,-





szyba reflex



szyba piaskowana



szyba piaskowana



szyba piaskowana



szyba piaskowana



szyba reflex

DP 8		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3690,-	4990,-	5990,-


DP 9		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3750,-	5050,-	6050,-

DP 10		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3720,-	5020,-	6020,-

DP 11		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3720,-	5020,-	6020,-

DP 12		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3360,-	4660,-	5660,-

DP 13		
D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3720,-	5020,-	6020,-





szyba piaskowana



szyba piaskowana



szyba piaskowana

DP 14


D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3950,-	5250,-	6250,-

DP 15

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3750,-	5050,-	6050,-

DP 16

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3750,-	5050,-	6050,-






szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex

DP 17

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3360,-	4660,-	5660,-

DP 18

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3690,-	4990,-	5990,-

DP 19

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3750,-	5050,-	6050,-

DP 20


D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3640,-	4940,-	5940,-

DP 21

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3380,-	4680,-	5680,-

DP 22

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3760,-	5060,-	6060,-





szyba reflex



szyba piaskowana



szyba czarny antisol



szyba reflex



szyba czarny antisol

DP 23

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3780,-	5080,-	6080,-

DP 24

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3720,-	5020,-	6020,-

DP 25

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3900,-	5200,-	6200,-

DP 26


D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3760,-	5060,-	6060,-

DP 28

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3860,-	5160,-	6160,-

DP 29

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3900,-	5200,-	6200,-





szyba czarny antisol



szyba czarny antisol



szyba czarny antisol

DP 30


D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4170,-	5470,-	6470,-

DP 31

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3880,-	5180,-	6180,-

DP 32

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3920,-	5220,-	6220,-






szyba reflex




szyba piaskowana



szyba reflex



szyba piaskowana



szyba reflex



szyba reflex

DP 33

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3560,-	4860,-	5860,-

DP 34

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3650,-	4950,-	5950,-

DP 35

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3620,-	4920,-	5920,-

DP 36


D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3690,-	4990,-	5990,-

DP 37

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3760,-	5060,-	6060,-

DP 38

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3710,-	5010,-	6010,-





szyba reflex



DP 40

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3700,-	5000,-	6000,-

DP 41

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3350,-	4650,-	5650,-

DP 42

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3350,-	4650,-	5650,-

DP 43


D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3350,-	4650,-	5650,-

DP 44

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3350,-	4650,-	5650,-


DP 45

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3350,-	4650,-	5650,-





szyba czarny antisol



szyba czarny antisol



szyba reflex



szyba czarny antisol

DP 46

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3350,-	4650,-	5650,-

DP 47

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3350,-	4650,-	5650,-

DP 48

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3900,-	5200,-	6200,-

DP 49


D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3920,-	5220,-	6220,-

DP 50

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3690,-	4990,-	5990,-

DP 51 VINTAGE

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4400,-	5700,-	6700,-



nowoczesne/ drzwi płytowe




szyba czarny antisol

DP 52 VINTAGE

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3850,-	5150,-	6150,-


DP 53 VINTAGE

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4400,-	5700,-	6700,-




Specyfikacja techniczna D82 mm

Materiał	Sosna w obłogu dębowym
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none"> • grubość skrzydła 82 mm • drzwi w systemie przylgowym • uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy • konstrukcja wewnętrzna skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 64 mm • ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm • poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejkki dębowe
Wykończenie	<ul style="list-style-type: none"> • system czteropowłokowy • impregnacja w osobnym procesie • trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	<ul style="list-style-type: none"> • drewno klejone warstwowo o wymiarach 100 mm x 65 mm • próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> • regulowany zaczep w futrynie zamka głównego • trzy wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach • zestaw trzyszybowy (6/24/4/24/4) o ograniczonej widoczności refleksyjne pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	<ul style="list-style-type: none"> • klamki • rozety • wkładki 50/55
Norma	PN-EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna	UD=0,92 W/m ²





Specyfikacja techniczna D82 mm

Materiał	Dąb 100%
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none"> grubość skrzydła 82 mm drzwi w systemie przylgowym uszczelnienie w skrzydle oraz futrynie konstrukcja wewnętrzna skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 64 mm ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejkki dębowe
Wykończenie	<ul style="list-style-type: none"> system czteropowłokowy impregnacja w osobnym procesie trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	<ul style="list-style-type: none"> drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> zamek listwowy GU klasa C, o rozstawie 72 mm zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach zestaw trzyszybowy (6/24/4/24/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	<ul style="list-style-type: none"> klamki rozety wkładki 50/55
Norma	PN-EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna	UD=0,92 W/m ²



Specyfikacja techniczna D90 mm

Materiał	Dąb 100%
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none"> • grubość skrzydła 90 mm • drzwi w systemie przylgowym • uszczelnienie w skrzydle oraz futrynie • konstrukcja wewnętrzna skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 72 mm • ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm • poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejkę dębowe
Wykończenie	<ul style="list-style-type: none"> • system czteropowłokowy • impregnacja w osobnym procesie • trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	<ul style="list-style-type: none"> • drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm • próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> • zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm • zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodowo • cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach • zestaw trzyszybowy (6/27/4/27/6) o ograniczonej widoczności refleksyjnej pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	<ul style="list-style-type: none"> • klamki • rozety • wkładki 55/55
Norma	PN-EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna	UD=0,78 W/m ²



drzwi płytowe frezowane

Szlachetne frezy w połączeniu
z nowoczesnym stylem



nowoczesne

Prezentacja oferty 36-37

Specyfikacja techniczna 28-33



szyba reflex



szyba piaskowana



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex

DF 1

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3580,-	4880,-	5880,-

DF 2

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3350,-	4650,-	5650,-

DF 3

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3380,-	4680,-	5680,-

DF 4

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3400,-	4700,-	5700,-


DF 5

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3400,-	4700,-	5700,-

DF 6

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3580,-	4880,-	5880,-

Specyfikacja techniczna dla drzwi frezowanych na stronach 28-33.



drzwi ramiakowe

Elegancja, luksusowe ciepło
i wyjątkowa jakość



klasyczne

Prezentacja oferty 40-51

Specyfikacja techniczna 52-55



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex



dopłata za szybę bewel + 600 zł



szyba reflex



szyba reflex

NR 1	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3290,-	4700,-


NR 2A	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3640,-	4940,-

NR 4B	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3340,-	4760,-

NR 5	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3840,-	5240,-

NR 5A	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3480,-	4900,-

NR 6	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3480,-	4920,-





szyba reflex



szyba reflex

NR 9


D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3280,-	4690,-

NR 10

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3160,-	4590,-

NR 11

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3620,-	4980,-





szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex



szyba piaskowana



szyba piaskowana

NR 12

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3290,-	4680,-

NR 14

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3480,-	4730,-

NR 16

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4730,-

NR 16A


D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4730,-

NR 17

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3310,-	4630,-

NR 18

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3310,-	4630,-





szyba reflex



szyba reflex, element kuty w standardzie



szyba reflex

NR 19


D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3310,-	4630,-

NR 22

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3960,-	5260,-

NR 26

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4630,-





szyba piaskowana



szyba reflex



szyba reflex



szyba piaskowana



szyba reflex



szyba reflex

NR 27

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4630,-

NR 29

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4630,-

NR 30

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4630,-

NR 32


D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4630,-

NR 33

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4630,-

NR 34

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4630,-





szyba reflex



szyba reflex



NR 35


D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3380,-	4660,-

NR 36

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3320,-	4630,-


NR 37

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3260,-	4690,-




Specyfikacja techniczna D78 mm

Materiał	Sosna w obłogu dębowym
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none"> • grubość skrzydła 78 mm • drzwi w systemie przylgowym • uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy • drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym • wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 44 mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych z wyfrezowanymi wzorami lub szybą zespoloną
Wykończenie	<ul style="list-style-type: none"> • system czteropowłokowy • impregnacja w osobnym procesie • trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	<ul style="list-style-type: none"> • drewno klejone warstwowo o wymiarach 100 mm x 65 mm • próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> • trzy wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach • zaczep w futrynie zamka głównego regulowany • zestaw trzyszybowy (4/16/4/14/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	<ul style="list-style-type: none"> • klamki • rozety • wkładki 50/55
Norma	PN-EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna	UD=1,2 W/m ²



Specyfikacja techniczna D82 mm

Materiał	Dąb 100%
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none"> • grubość skrzydła 82 mm • drzwi w systemie przylgowym • uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy • drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym • wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 48 mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych z wyfrezowanymi wzorami lub szybą zespoloną
Wykończenie	<ul style="list-style-type: none"> • system czteropowłokowy • impregnacja w osobnym procesie • trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	<ul style="list-style-type: none"> • drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm • próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> • cztery wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach • zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem • zamek listwowy 4-punktowy GU • zestaw szybowy (4/20/4/14/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	<ul style="list-style-type: none"> • klamki • rozety • wkładki 50/55
Norma	PN-EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna	UD=1,0 W/m ²



drzwi pasywne


Najlepszy współczynnik ciepła
w prostej formie wykonania



ciepłe

Prezentacja oferty 58-59

Specyfikacja techniczna 60-61



PA 1

D90 mm

Dąb 100%

6300,-

PA 2

D90 mm

Dąb 100%


6300,-

PA 3

D90 mm



Dąb 100%

6300,-



Specyfikacja techniczna D90 mm

Materiał	Dąb 100%
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none"> grubość skrzydła 90 mm drzwi w systemie przylgowym uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy konstrukcję wewnętrzną skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona Aerogelem Spaceloft + pianka polistyrenowa o łącznej grubości 72 mm ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejkę dębowe
Wykończenie	<ul style="list-style-type: none"> system czteropowłokowy impregnacja w osobnym procesie trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	<ul style="list-style-type: none"> drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
Wyposażenie za dopłatą	<ul style="list-style-type: none"> klamki rozety wkładki 55/55
Norma	PN-EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna	UD=0,67 W/m ² ★★★



wykonania niestandardowe

Na życzenie naszych klientów
wykonujemy drzwi o dowolnych wymiarach



indywidualne

Prezentacja oferty 64-85



NS 1 Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy




NS 2 Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy



NS 3 Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 4 Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy





NS 5

Widok od zewnątrz
Dostawka otwierana



NS 6

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy




NS 10

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy



NS 13

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy




wykonania niestandardowe/ przykładowe wymiary




NS 14


Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 15

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy






NS 16

Widok od zewnątrz
Dostawka otwierana



NS 17

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy




NS 19

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy




NS 21

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



wykonania niestandardowe/ przykładowe wymiary




NS 22

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

NS 23

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła





NS 24

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła




NS 25


Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



NS 26

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła





NS 27

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła




NS 28

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy

NS 29


Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy





NS 31

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy




NS 32


Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



NS 33


Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła





NS 34

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy




NS 35

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy




NS 36


Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 37

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy






NS 38

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła




NS 39

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 40

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



wykonania niestandardowe/ przykładowe wymiary




NS 41


Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 42


Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła





Wysokość standardowa drzwi z profilem aluminiowym - 207 cm

KLAMKI




Medos

Gamet

Tupai

POCHWYTY



Profilo

Linea

Profilo po łuku

Linea po łuku



Za dopłatą pochwyt występujący z przyciskiem „funkcja otwierania drzwi przy zastosowaniu elektrozaczepek lub serwonapędu”



Medos
stosowana do pochwytów

ZAMKI



zamek 3-punktowy automatyczny



zamek 4-punktowy

SAMOZAMYKACZ CHOWANY DORMA




OKAPNIK DREWNIANY



przy drzwiach otwieranych do wewnątrz



PRÓG ALUMINIOWY



SYSTEM PIERWSZY



Możliwość otwierania od zewnątrz tylko kluczem.

Komplet zawiera:

- antabę Linea (Profilo za dopłatą 90 zł)
- klamkę Medos

Cena: 670 zł

SYSTEM DRUGI



Otwieranie kluczem lub otwieranie drzwi bez użycia klucza po przełączeniu elektrozaczepu w tryb dzienny.

Komplet zawiera:

- antabę Linea (Profilo za dopłatą 90 zł)
- klamkę Medos
- elektrozaczep mechaniczny z funkcją dzień/noc
- samozamykacz chowany z blokadą DORMA

Cena: 1920 zł

(nie dotyczy drzwi D72 mm)

SYSTEM TRZECI



Otwieranie drzwi przyciskiem w antabie. Przycisk zwalnia elektrozaczep umieszczony w ościeżnicy umożliwiając otwarcie drzwi. W przypadku braku zasilania możliwość otwarcia drzwi kluczem.

Komplet zawiera:

- antabę Linea lub Profilo z przyciskiem
- klamkę Medos
- elektrozaczep
- instalację elektryczną
- transformator 12 V

Cena: 1500 zł

SYSTEM CZWARTY



Otwieranie drzwi przyciskiem w antabie. Przycisk zwalnia zamek automatyczny wyposażony w serwonapęd umieszczony w skrzydle. W przypadku braku zasilania możliwość otwarcia drzwi kluczem.

Komplet zawiera:

- antabę Linea lub Profilo z przyciskiem
- klamkę Medos
- instalację elektryczną
- transformator 12 V
- zamek GU Automatic
- serwonapęd

Cena: 1700 zł



KORZYŚCI STOSOWANIA MODUŁU MODULOTHERM



LEPSZA
IZOLACJA TERMICZNA



POPRAWA
PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ



WYELIMINOWANIE
PRZEDMUCHÓW



MNIEJSZE
ZUŻYCIE ENERGII



ELIMINACJA POWSTAWANIA
PŁEŚNI ORAZ GRZYBÓW




ZABEZPIECZENIE PRZED
WODĄ I ZAWILGOCENIAMI



NISKA WAGA - NIE PODNOSI
ZNACZĄCO CIĘŻARU
KONSTRUKCJI



ŁATWY MONTAŻ



kolorystyka! dostępne kolory drzwi



ANTRACYT



NUSSBAUM




DĄB BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN




ZŁOTY DĄB




WINCHESTER




PALETA RAL
dowolny kolor z palety



SZYBA PIASKOWANA



SZYBA REFLEX



SZYBA LUSTRO WENECKIE *



SZYBA CZARNY ANTISOL

Widok przez drzwi wyposażone w lustro weneckie




DZIEŃ




WIDOK
Z WEWNĄTRZ



NOC



zamek biometryczny! nowoczesne rozwiązania do drzwi wejściowych



- 1 Zamek Security Automatic z silnikiem
- 2 secureConnect 50/200
- 3 Biometryczna kontrola dostępu:



Czytnik linii papilarnych



Klawiatura kodowa



Klawiatura Bluetooth&Code



Czytnik RFID



Smartphone / tablet / komputer





cennik/ dopłata do akcesoriów

Klamka MEDOS + rozeta	180,-
Klamka TUPAI + rozeta	490,-
Klamka GAMET + rozeta	240,-
Klamka MEDOS stosowana do pochwyтів	180,-
Wizjer	40,-
Komplet wkładek standardowych w systemie jednego klucza (górnа wkładka z motylkiem)	180,-
Komplet wkładek „Klasa B” w systemie jednego klucza (górnа wkładka z motylkiem)	260,-
Komplet wkładek „Klasa C” w systemie jednego klucza (górnа wkładka z motylkiem)	320,-
Pochwyт okrągły LINEA 60 cm, 80 cm, 120 cm	390,-
Pochwyт okrągły LINEA po łuku 60 cm, 80 cm, 120 cm	570,-
Pochwyт prostokątny PROFILO 60 cm, 80 cm, 120 cm	480,-
Pochwyт prostokątny PROFILO po łuku 60 cm, 80 cm, 120 cm	660,-
Pochwyт w kolorze czarnym dopłata	200,-
Pochwyт z guzikiem	750,-
Zamek listwowy czteropunktowy GU	390,-
Zamek listwowy trzypunktowy automatyczny GU	490,-
Malowanie drzwi kolorem z palety RAL (tylko RAL 7016 bez dopłaty)	350,-
Dwukolorowe malowanie	550,-
Komplet opasek płaskich 7 cm na jedną stronę, sosnowe	200,-
Komplet opasek płaskich 7 cm na jedną stronę, dębowe	240,-
Komplet ćwierćwałków na jedną stronę	250,-
Próg opadający	110,-
Moduł Modulotherm wysokość 30 mm, długość 1200 mm – 1 szt.	60,-
Moduł Modulotherm wysokość 50 mm, długość 1200 mm – 1 szt.	80,-
Elektrozaczep GU z funkcją domofonu	300,-
Samozamykacz Dorma montowany w skrzydle	980,-
Szyba czarny antisol	300,-
Szyby lustro weneckie	180,-
Dopłata do szyby P4 antywłamaniowa (w drzwiach D90 w standardzie)	220,-
Jedno naświetle boczne stałe z imitacją skrzydła przy szerokości całkowitej do 160 cm	70%
Jedno naświetle boczne stałe przy szerokości całkowitej do 160 cm	60%
Naświetle boczne ruchome przy szerokości całkowitej do 160 cm	70%
Dwa naświetla boczne do szerokości 180 cm	100%
Drzwi nietypowe pod względem wymiaru wyłącznie drzwi szersze niż 101 cm i wyższe niż 209 cm	10%
Naświetle górne do wysokości drzwi 240 cm do drzwi jednoskrzydłowych sosna w obłogu dębowym	480,-
Naświetle górne do wysokości drzwi 240 cm do drzwi jednoskrzydłowych dąb 100%	580,-
Naświetle górne do wysokości drzwi 240 cm do drzwi dwuskrzydłowych sosna w obłogu dębowym	780,-
Naświetle górne do wysokości drzwi 240 cm do drzwi dwuskrzydłowych dąb 100%	880,-
Poszerzenie górnej części ościeżnicy do wysokości 220 cm	190,-
Poszerzenie boczne ościeżnic (za każdy centymetr)	70,-
Poszycie zewnętrzne jednostronne skrzydła DĄB SZCZOTKOWANY (do wybranych modeli)	300,-
Obudowa na glif od strony wewnętrznej	800,-
Kontaktron	100,-

DO KAŻDEJ CENY NALEŻY DOLICZYĆ 23% VAT



PPHU WIATRAK
Łukasz Wiatrak

26-502 Jastrząb
ul. Szydłowiecka 139A
woj. mazowieckie

tel./fax (+48) 48 628 42 98
e-mail: biuro@wiatrak.co
www.wiatrak.co

Dział sprzedaży i wycen:
tel. kom. 600 097 124
e-mail: zamowienia@wiatrak.co

